



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

07/2016

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach  
DIBT- Grundsätzen Z-157.10-37/Z-157.10-38

## **IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+** **Roll- und Streichgrundierung auf Wasserbasis**

**z.B. für Parkett-, Holz- und Bambusböden, OSB- Platten sowie Treppen, die eine schöne Anfeuerung erhalten sollen, keine Rollansätze oder Schattierungen bei Eiche und Buche**

### **Basis/Lieferform:**

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ wird als verarbeitungsfertige Roll- oder Streichgrundierung für alle IRSA PLATINUM Decklacke geliefert.

### **Einsatzgebiete:**

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ wird z.B. auf Parkett-, Holz- und Bambusböden oder Treppenstufen als Roll- oder Streichgrundierung verwendet. Für Exotenhölzer nur bedingt geeignet, d.h. nur bei geringem Ölgehalt (Probestrich empfehlenswert). Wir empfehlen IRSA Uni Primer AL

### **Eigenschaften:**

Sehr gute Porenfüllung  besonders geeignet bei stark saugenden Hölzern wie z.B. Buche, Ahorn oder Esche, die nicht gespachtelt werden sollen  vermindert die seitenverleimende Wirkung  erzielt eine satte, homogene Oberfläche, besonders bei Eichenholz wird eine schöne Anfeuerung des Holzes erzielt, leichte Verarbeitung, geruchsarm, schadstoffarm

### **Verarbeitung:**

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ vor jeder Verarbeitung gut aufschütteln! Die zu grundierende Holzfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein. Wir empfehlen die Holzflächen mit Schleifmittel bzw. Schleifgitter Korn 120 anzuschleifen (Endschliff).

### **Grundierung**

1 x IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ im Rollverfahren auftragen; ca. 100 g/qm je nach Saugfähigkeit des Holzes.

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ kann auch gespritzt werden. Gerne beraten wir Sie individuell.

### **Trocknung:** 2 - 4 Stunden.

Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (+20° C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit). Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperatur verzögern die Trocknung. Auf gute Lüftung (jedoch keine Zugluft) ist zu achten.

### **Keinen Zwischenschliff nach der Grundierung durchführen!**

### **Arbeitsgeräte:**

IRSA bietet für IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ besonders geeignete Arbeitsgeräte: IRSA Aqua Roller

Hinweis: Nur mit geeigneten Arbeitsgeräten lässt sich ein einwandfreies Ergebnis erzielen.

Die Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Zeitungs- oder ähnlich saugfähigem Papier vorreinigen und anschließend gründlich mit Wasser nachreinigen.

**Schleifmittel** (Bänder, Rollen, Scheiben, Bögen), Schleifgitter und Pads in sämtlichen Ausführungen können von IRSA bezogen werden.

**Verarbeitungstemperatur:** Raum/Untergrund und IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ nicht unter +15° C bzw. über +25° C.

Giscode: W3+.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ Etikette!

### **Lagerfähigkeit:**

**Nicht unter +6° C** sowie **nicht längere Zeit über +30° C** lagern und transportieren. Im unangebrochenen Originalgebilde ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

**Vor Kälte schützen.**



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Seite 2 / Technisches Datenblatt „IRSA PLATINUM Rollgrund plus+“

07/2016

**VOC-Kennzeichnung ab 2007: 2004/42/2 A(i)140;140 g/l <62 g/l**

Erläuterung:

2004/42	Jahr und Nummer der EU-Richtlinie
/2	Anhang 2
A	Teil A
(i)	Produktunterkategorie
--;--- g/l	Grenzwert 1. Stufe bzw. Grenzwert 2. Stufe in g/l
< --- g/l	aktueller VOC-Wert

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!