ISTRUZIONI PER LA CURA E MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO E DEI PAVIMENTI IN LVT CLIC

- L´oliatura o la verniciatura sono un´operazione eseguita da esperti artigiani, in quanto bisogna impedire che anche piccole particelle di polvere si appoggino alla superficie. Eventuali particelle di polvere o residui naturalmente non pregiudicano la durata del pavimento.
- Pavimentazioni oliate o verniciate di fresco possono essere utilizzate in base al prodotto adoperato, dopo 12 – 24 ore. La durata della verniciatura o della oliatura sará maggiore se si avrá particolare cura del pavimento nelle prime settimane seguenti alla lavorazione.
- Dopo 8 – 14 giorni dalla verniciatura o dall´oliatura il pavimento potrá essere normalmente utilizzato.
- Prima pulizia: è sufficiente passare a secco, con la scopa o l´aspirapolvere, sui pavimenti oliati è indicato un primo trattamento con un prodotto specifico.
- Pulizia e cura quotidiana: è consigliato togliere subito lo sporco e la sabbia, in quanto potrebbero avere l´effetto della carta abrasiva. Dopo la pulizia a secco è indicato intervenire con lo straccio o con il mocio leggermente inumidito, lavorando sempre lungo la direzione della venatura del legno. Per l´uso della aspirapolvere è consigliato usare un accessorio adatto al parquet. E´sconsigliato sia l´uso di prodotti per la pulizia troppo aggressivi, sia i pulitori a vapore, da evitare anche le spugnette abrasive o dischetti metallici sempre per evitare di danneggiare la superficie del pavimento. Il pavimento non deve essere trattato con pulitori a base di cere.
- Per mantenere bene il pavimento e per il benessere delle persone, sarebbe necessario mantenere nei locali una giusta temperatura (da 20 – a 22 gradi e un´umiditá relativa dell´aria dal 55 % – al 65 %). Aria troppo secca porta a fessurazioni del pavimento.
- Una buona climatizzazione dei locali, protegge dalle cariche elettrostatiche, e favorisce il mantenimento delle pavimentazioni soprattutto in legno, dei suoi derivati, e anche del sughero.
- **Un` umiditá sotto il 50 % potrebbe portare a delle grosse deformazioni delle pavimentazioni. Nel periodo del riscaldamento è possibile che le fughe nelle pavimentazioni aumentino di dimensione, per queste situazioni i venditori e i posatori non possono accettare reclami in quanto tali problematiche non sono riconducibili alle proprietá specifiche del prodotto.**
- **In inverno all´interno dei locali, senza delle particolari misure non si riesce a mantenere una corretta umiditá dell´aria.**
- In base alla temperatura e all´umiditá presente nei locali, è inevitabile che i materiali rilascino la propria essenza profumata.
- La posa di tappeti, di oggetti, e di mobili, è consigliata solo dopo la completa essicazione del trattamento di superficie (due / tre mesi) questo per evitare danni (ottici) alla superfice.

- I mobili e gli oggetti d´arredamento devono essere riposti sul pavimento con cura.
- Il pavimento di una sala da ballo che richiede una elevata scivolositá, deve essere trattato con del Polish adatto al parquet.
- In caso di utilizzo di sedie a rotelle sul pavimento in legno, è consigliato l`uso di rotelle con doppio rullo girevole ricoperto da uno strato di plastica morbida di base poliuretanica con una durezza (misurata in Shore D dai 40 fino ai 50) con una pressione superficiale dai 3 ai 5 N/mm² (tipo W secondo le ÖNORM EN 12529). In caso di sedie a rotelle, è bene attenersi alle norme e preferire una rotella con il profilo di rotolamento di colore chiaro. Si dovrebbe preferire la scelta di colori chiari tipo il grigio, per evitare che la plastica lasci segni anche evidenti sul pavimento. Sedie con rotella unica, e diversi materiali in gomma, non sono idonei, in quanto favoriscono la formazione di macchie o di segni in superfice.
- Piedini di tavoli e sedie devono essere assolutamente provvisti di morbidi feltrini.
- E` consigliabile proteggere il parquet dai raggi solari diretti, questo per evitare la formazione di fughe, deformazioni del materiale, cambiamenti di colorazione, e distacchi della parte nobilitata.