



TRAFFICO

TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI

	Norm / norma	Maßeinheit unità di misura
ART DER HERSTELLUNG TIPO DI PRODUZIONE	ISO 2424	getuftet trapuntato
TRÄGERMATERIAL MATERIALE DI SUPPORTO		gewebt intrecciato
NUTZSCHICHT PARTE NOBILE		100 %PP
FASEREINSATZGEWICHT PESO SPECIFICO		1100gr/m ²
GESAMTGEWICHT PESO SPECIFICO	ISO 8543	ca. 2.320 gr/m ²
GESAMTHÖHE SPESSORE TOTALE	ISO 1765	ca. 12,5 mm
BREITE LARGHEZZA	EN 984	200 cm 400 cm
BRANDVERHALTEN REAZIONE AL FUOCO	EN 13501-1	EFL

Farben / colori

T65123	Fb.40 ROT / col.40 ROSSO (Br. 200 cm largh.)
T65107	Fb.60 BEIGE / col.60 BEIGE (Br. 400 cm largh.)
T65115	Fb.80 BRAUN / col.80 MARRONE (Br. 400 cm largh.)
T65131	Fb.70 HELLGRAU / col.70 GRIGIO CHIARO (Br.400 cm largh.)
T65149	Fb.50 ANTHRAZIT / col.50 ANTRACITE (Br. 400 cm largh.)

Eignungen: Aussen-und Innenbereich wie Balkons, Terrassen, Wintergärten, Schmutzfangläufer, Nasszellen Eignung usw.

Utilizzazione: sia per esterno che per interno, per balconi, terrazze, giardini d'inverno, asciugapassi, adatto per ambienti umidi etc.

